

45 kg/m²

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS WARRANTY

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.



MAGMA

A 900 - 1800 | B 700-900



Clase C / PN24 / Clase 3


(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.

		A (mm)					
		900	1000	1200	1400	1600	1800
700	C	450	465	465	550	-	-
	H	25	25	25	25	-	-
	X ₁ *	50	100	200	200	-	-
	X ₂ *	0	0	0	100	-	-
	Y*	0	0	0	0	-	-
800	C	-	465	465	550	750	800
	H	-	25	25	25	25	27
	X ₁ *	-	100	200	200	200	200
	X ₂ *	-	-	-	100	100	100
	Y*	-	50	50	50	50	50
900	C	450	-	490	550	750	800
	H	25	-	25	25	25	27
	X ₁ *	50	-	200	200	200	200
	X ₂ *	0	-	0	100	100	100
	Y*	50	-	50	50	50	50

COLORES ESTÁNDAR



PURE WHITE



ANTRACITE

VÁLVULAS



VÁLVULA EXTRA PLANA
Caudal 235 l/mn
Altura 54 mm

REJILLA



REJILLA DE ACERO INOXIDABLE