



45 kg/m²

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 ANS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.



MAGMA

A 900 - 1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres coupes, nous consulter.

		A (mm)					
		900	1000	1200	1400	1600	1800
700	C	450	465	465	550	-	-
	H	25	25	25	25	-	-
	X ₁ *	50	100	200	200	-	-
	X ₂ *	0	0	0	100	-	-
	Y*	0	0	0	0	-	-
	B (mm)	C	-	465	465	550	750
800	H	-	25	25	25	25	27
	X ₁ *	-	100	200	200	200	200
	X ₂ *	-	-	-	100	100	100
	Y*	-	50	50	50	50	50
900	C	450	-	490	550	750	800
	H	25	-	25	25	25	27
	X ₁ *	50	-	200	200	200	200
	X ₂ *	0	-	0	100	100	100
	Y*	50	-	50	50	50	50

COULEURS



PURE WHITE



ANTRACITE

BONDE



BONDE EXTRA FLAT DE SÉRIE
Débit 235 l/mn
Hauteur 54 mm

GRILLE



GRILLE EN ACIER INOXYDABLE