



**LISO**  
330x300x155



Resina + Cariche minerali + Rivestimento



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).








Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.



Installazione: Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.



FINITURA	Kg	mm
LISO	5	330x300x155

### COLORI STANDARD



### COLORI SPECIALI



### RAL



213 RAL

### NCS



1950 NCS

### ACCESSORI

PILETTA CLIC-CLAC / FISSA + COPRIPILETTA ORION



### Sifoni per piani con vasca integrata e lavabi

SIFONE IN OTTONE CROMATO

Lunghezza 300 mm  
Altezza 5-120 mm

SIFONE IN OTTONE NERO

Lunghezza 300 mm  
Altezza 5-120 mm

### PORTASCIUGAMANI

ACCIAIO INOX



COLORI



FORI PER RUBINETTO E TROPPOPIENO SU RICHIESTA E SENZA COSTI AGGIUNTIVI

STAFFE INCLUSI